

## 自驱动铣刨机

## BMP-335EHY

### 技术参数

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 工作宽度         | 335 mm                          |
| 铣刨效率         | 最高达 175m <sup>2</sup> /h        |
| 电机           | 12.1kW / 400V - 50Hz / 32A - 三相 |
| 工作转速         | 1000 rpm                        |
| 重量           | 405kg                           |
| 铣刨深度         | 4 mm (TCT 刀片)                   |
| 尺寸 长 x 宽 x 高 | 1400 x 605 x 1075 mm            |
| 行走驱动         | 液压驱动/ 1-15 m/min                |
| 操作方式 推/拉     | 推                               |
| 应用场合         | 混凝土/石材/沥青/等表面                   |



### 主要特点

- 配备合适的佰锐泰克工业除尘器，可实现无尘作业。
- 重载、自驱动可提高铣刨性能。
- 具有可调节行进速度，前进和后退变换功能。
- 铣刨深度通过 **fine-height** 手柄精确调整，设备移动或暂停后始终保持相同的铣刨效果，保证均匀一致的铣刨效果。
- 设备后下方带有脚踏，在不工作时可以方便设备移动。
- 有 **TCT** 刀片，铣刀片等工具供选择使用。

需要了解更多的产品信息，请浏览我们公司的网站 [WWW.BLASTRAC.CN](http://WWW.BLASTRAC.CN)

或请致电 010-56546155 021-64899200

Blastrac 11/2015 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes