

自驱动锯切机

BMC-335EHY

技术参数

工作宽度	335 mm
铣刨效率	最高达 80m ² /h
电机	12.1kW / 400V - 50Hz / 32A - 三相
工作转速	3000 rpm
重量	405kg
锯切深度	3 mm)
尺寸 长 x 宽 x 高	1400 x 605 x 1075 mm
行走驱动	液压驱动/ 1-15 m/min
操作方式 推/拉	推
应用场合	混凝土/石材/沥青/等表面



主要特点

- 配备合适的佰锐泰克工业除尘器，可实现无尘作业。
- 重载、自驱动可提高铣刨性能。
- 最大可去除 **3mm** 深的混凝土，由于刀毂上安装的巨片，锯切后的地面形貌非常精细，用户可根据需要调整锯片的数量，获得不同的锯切形貌。
- 具有可调节行进速度，前进和后退变换功能。
- 铣刨深度通过 **fine-heigh** 手柄精确调整，设备移动或暂停后始终保持相同的铣刨效果，保证均匀一致的铣刨效果。
- 设备后下方带有脚踏，在不工作时可以方便设备移动。
- 有改装套件供选择，可方便地把锯切机改装为铣刨机。

需要了解更多的产品信息，请浏览我们公司的网站 WWW.BLASTRAC.CN

或请致电 010-56546155 021-64899200

Blastrac 11/2015 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes