



## 喷砂机

## 1.8 Cu. Ft.

### 技术参数

料灌容量	1.8 立方英尺 (50 L)
最大工作压力	125 PSI (8.6bar)
喷砂管	口径 3/4 英寸, 25 英尺长 (7.6m)
尺寸 高 x 宽 x 长	1108x520x569 mm
重量	60kg (不含喷管)
喷砂控制方式	压差阀控制



### 主要特点

- **1.8 立方英尺(50 升)的料灌容量.**
- **125 psi 最大工作压力.**
- 加砂口有由链子连接的手动球阀, 加砂口顶部有一个带密封的 **3/32"**规格的筛网.
- 配置**1/4"**的手动排空阀, 在料灌底部有一个水管接口.
- 配置有**3/4"**喷砂气路控制阀, **3/4"**喷砂阀, **3/4"**节流球阀, **3/4"**减压阀, **3/4"**空气过滤器.
- 配置有带快速旋转连接的 **25 英尺**长的连体管, 和 **1/4"**口径的水管.
- 配置有 **25 英尺**长口径 **3/4"**的喷砂管, **50mm** 规格喷嘴连接装置.
- 苏打粉介质, 适合工厂、食品厂的无毒清理.
- 适合零部件、市政设施的无损清洁, 翻新.

需要了解更多的产品信息, 请浏览我们公司的网站 [WWW.BLASTRAC.CN](http://WWW.BLASTRAC.CN)

或请致电 010-56546155 021-64899200

Blastrac 11/2015 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes